



CLEAR PENETRATING GREASE

GRASA PENETRANTE CLARA

CLEAR PENETRATING GREASE es un lubricante versátil de alto rendimiento que esta fortificado con aditivos de PTFE para una lubricación mejorada.



Usos

- Equipo de embotellado
- Bujes
- Cables
- Cadenas
- Engranajes abiertos
- Pistones
- Piñones
- Válvulas
- Cuerda de alambre

Características

- Certificado NSF®: H1 Registro # 143804.
- Alta adherencia.
- Rápida acción de penetración.
- Resiste el lavado de agua.
- Protege contra la corrosión.
- Componentes de plástico detectables en metal.
- Gel lubricante transparente.

Presentaciones

N° de Parte	Capacidad
06716	Aerosol x 11 oz



Propiedades físicas

Punto de goteo	500°F (260°C)
Gravedad específica	0.73 – 0.75 @ 68°F (20°C)
Temperatura	0°F (-18°C) to 400°F (204°C)
Temperatura de ignición espontánea	>392°F (200°C)
Viscosidad	4,000 cSt @ 77°F (25°C)
Penetración @ 77 ° F (25 ° C) (ASTM D-217)	285-315
Propulsor	Mezcla de propano / Isobutano
Tasa de evaporación	>1 (BuAc=1)
Carga de soldadura de 4 bolas (ASTM D2596):	126 kg