



DRY FILM

SILICONA LUBRICANTE USO INDUSTRIAL

LPS Heavy-Duty Silicone Lubricant es una formulación única basada en agua que contiene un alto grado de silicona para un mejor lubricante y más duradero que es ideal para su uso en superficies como elastómero y plástico donde los productos a base de petróleo no pueden ser usados. El lubricante de silicona conservará y protegerá el caucho, la pintura o el plástico. El lubricante de silicona está autorizado por USDA para su uso en lugares en los que hay exposición de la parte lubricada a productos comestibles.



Usos

- Cuerdas de alambre
- Grúas
- Unidades
- Poleas
- Cables
- Herramientas de corte
- Carretillas elevadoras
- Rodillos
- Cadenas
- Líneas de arrastre
- Patas
- Sierras
- Piñones
- Bujes

Características

- Silicona desmoldante de grado Industrial.
- Provee excelente lubricación.
- Aplicaciones por encima de los 500°F.
- Película seca que no atrae la suciedad ni el polvo.
- Incoloro.
- No inflamable.
- No contiene solventes clorados.

Presentaciones

N° de Parte	Capacidad
01616	Aerosol x 12 oz



Propiedades físicas

Color	Líquido claro
Gravedad específica	500°F (260° C) T.C.C
Viscosidad @ 77°F	350cSt
Temperatura	-40°F to 500°F
% No volátiles	5% mínimo
Tensión superficial	21.1 dinas/ cm
Punto de soldadura	400 kg
Propulsor	Hidrocarburo