



HEAVY-DUTY

LUBRICANTE CON SILICONA

El Lubricante de Silicona para Servicio Pesado LPS es una formulación única basada en agua que contiene un alto grado de silicona para una lubricación mejor y más duradera. El lubricante de silicona es un lubricante seco, no manchado que es ideal para su uso en superficies como elastómeros y plásticos donde los productos a base de petróleo no pueden ser usados. El lubricante de silicona preservará y protegerá el caucho, la pintura o el plástico. El lubricante de silicona está autorizado por USDA para su uso en lugares en los que hay exposición de la parte lubricada a productos comestibles.



Usos

- Ruedas
- Guardias
- Carriles guía
- Partes de plástico móviles
- Engranajes de plástico
- Anillos
- Bujes de goma
- Soportes de caucho
- focas
- Canales de ventana

Características

- Lubrica y protege el caucho, plástico y piezas metálicas
- No contiene disolventes clorados.
- Proporciona lubricidad excelente.
- Ideal para superficies como elastómeros y plásticos en los que los lubricantes a base de petróleo son inadecuados
- Elimina la adherencia, la unión y el chirrido
- Forma una película clara y seca
- Secado prolongado
- No tóxico
- Seguro en la mayoría de superficies

Presentaciones

N° de Parte	Capacidad
01516	Aerosol x 13 oz
01505	Balde x 5 gal



Propiedades físicas

Punto de inflamación	144 °F (62 °C) TCC
Gravedad específica	0.92 – 0.94 @ 68°F (20°C)
Temperatura de ignición espontánea	>572°F (300°C)
Tasa de evaporación	<1 BuAc
% No volátiles	5% mínimo
Presión de vapor	17.5 mmHg @ 68°F (20°C)
VOC	Product Regulations 296 g/L (aerosol); 185 g/L (bulk) per SCAQMD Rule 102
Propulsor	Hidrocarburo