



# TAPMATIC NATURAL CUTTING FLUID

## INHIBIDOR DE CORROSIÓN

El fluido de corte de alto rendimiento, biodegradable y naturalmente orgánico.



### Usos

- Aburrido
- Brochado
- Perforación
- Grabado
- Molienda
- Alargamiento
- Aserradura
- Tapping
- Enhebrado
- Torneado

### Presentaciones

N° de Parte	Capacidad
44220	Envase de 16 oz
44230	Envase x 1 gal
00305	Balde x 5 gal
00355	Cilindro x 55 gal



### Características

- Biodegradable.
- No tóxico y no peligroso.
- Aceites de base natural.
- Ideal para cortar acero y aluminio.
- Amplía la vida de la herramienta.
- No contiene azufre, cloro, disolventes clorados, agua, mineral, aceite o rellenos inactivos.
- Capacidad de lubricación de alto rendimiento.
- Elimina la irritación y el agarrotamiento.
- Seguro en todos los metales.

### Propiedades físicas

Apariencia	Líquido claro y verde
Olor	Especies cítricas
Punto de inflamabilidad	350°F (176°C) C.O.C.
Gravedad específica (H2O = 1)	0.88 – 0.89 @ 68°F (20 °C)
NFPA	1,1,0
HMS	1,0,0
V.O.C.	0%, 0 g/L, 0 lbs./gal.