



THERMAPLEX HI-LOAD BEARING GREASE

GRASA PARA RODAMIENTOS

Proporciona una lubricación duradera para los cojinetes muy cargados o los cojinetes sometidos a cargas de choque y vibraciones.



Usos

- Equipo de demolición
- Ascensores de plataforma y elevación
- Equipo de minería
- Máquinas de moldeo
- Grúas elevadoras
- Unidades de lijado
- Transportadores Vibratorios

Presentaciones

N° de Parte	Capacidad
70414	Tubo x 14 oz
70406	Balde x 5 gal



Características

- Lubrica los rodamientos muy cargados.
- Excelente capacidad de carga.
- Resiste la carga de choque.
- Extiende los intervalos de relubricación.
- Molibdeno fortificado para aplicaciones extremas.
- Reduce el desgaste de la vibración.
- Excelente resistencia a la corrosión.
- Propiedades antidesgaste superiores.
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento.
- Reduce los costes de mantenimiento.
- Ganador del "Producto del Año" Lubricants World Magazine.

Propiedades físicas

Carga de soldadura de 4 bolas	>600 kg
Apariencia / Estado físico	Pasta cremosa
Base de la viscosidad del aceite	850 SUS @ 100°F / 180 cst. @ 40°C / 17 cst. @ 100°C
Punto de goteo	429°F (220°C)
Punto de inflamabilidad	>392°F (~200°C) PMCC
Gravedad específica (agua = 1)	1.00
Rango de temperatura	-22°F (-30°C) to 350°F (177°C)