



THERMAPLEX MULTI-PURPOSE BEARING

GRASA PARA RODAMIENTOS

Para uso como grasa de cojinetes de alto rendimiento y multifunción en aplicaciones de uso general.



Usos

- Mezcladores de Cemento
- Transportadores
- Elevadores
- Extractores de gas
- Motores
- Cargadores de bandejas
- Ventiladores

Presentaciones

N° de Parte	Capacidad
70614	Tubo x 14 oz
70606	Balde x 5 gal



Características

- Ideal para lubricar todo tipo de rodamientos.
- Extiende los periodos de relubricación.
- Prolonga la vida del rodamiento.
- Excelentes propiedades de carga.
- Buena resistencia a la corrosión.
- Reduce el consumo de grasa.
- Ganador del "Producto del Año" Lubricants World Magazine.

Propiedades físicas

Carga de soldadura de 4 bolas	>600 kg
Apariencia / Estado físico	Pasta cremosa
Base de la viscosidad del aceite	850 SUS @ 100°F / 180 cst. @ 40°C / 17 cst. @ 100°C
Punto de goteo	429°F (220°C)
Punto de inflamabilidad	>392°F (~200°C) PMCC
Gravedad específica (agua = 1)	1.00
Rango de temperatura	22°F (-30°C) to 350°F (177°C)