

Descripción

Procyon Oxy Stop es un producto que neutraliza la superficie de óxido y continúa penetrando en áreas afectadas, convirtiendo al óxido en un compuesto orgánico metálico de color negro.

Aislando contra la humedad y evita la aparición nuevamente del óxido.

Usos

- **Procyon Oxy Stop** es utilizado en ambientes marinos, todo tipo de vehículos, puentes, rejas, grúas, piscinas, reservorios, tuberías, tolvas, mantenimiento en fábricas y máquinas de juego.

Aplicación

- **Procyon Oxy Stop** requiere una mínima preparación de la superficie, desengrasar y limpiar las partículas sueltas de óxido con escobilla de acero o lija, lavar sales o sustancias químicas si las hubiera.
- La película negra que forma **Procyon Oxy Stop** actúa como Primer y puede quedarse sin pintar indefinidamente.
- **Procyon Oxy Stop** es ideal para tratar superficies expuestas después o durante la manufactura. También puede ser pintado.
- **Procyon Oxy Stop** seca entre 15 a 30 minutos.



Rendimiento

- **Procyon Oxy Stop** rinde Aprox. 30 m² por galón.

Presentación

| N° de Parte | Capacidad |
|-------------|---------------|
| PR080101 | Balde x 1 gl. |
| PR080105 | Balde x 5 gl. |