TECNIMPORT
SOLUCIONES PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y MINERO
MI TRABAJO ES MI
REPUTACIÓN,
POR ESO ELIJO LPS
LPS®

TECNIMPORT
SOLUCIONES PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y MINERO

LPS

LIMPIACONTACTOS ELECTRÓNICOS, SOLVENTES Y DESENGRASANTES

LPS MICRO-X

Limpia Contacto Electrónico

- De rápida evaporación
- Libre de sustancias cloradas CFC's o HCFC's
- Amigable con el medio ambiente
- No deja residuos
- No necesita enjuague
- Seguro sobre metales y plásticos
- Limpia: conectores, contactos, generadores, cabezales magnéticos y **sistemas electrónicos delicados**

No. de Parte	Envase
04516	11 oz.
04501	1 gal.
04505	5 gal.
04555	55 gal.

LPS CFC FREE ECC

Limpia Contacto Electrónico

- Libre de sustancias cloradas CFCs o HCFCs
- No daña la capa de ozono
- Limpia y desengrasa delicados mecanismos de precisión
- Acción penetrante. Remueve grasa, aceite, suciedad y otros contaminantes
- No conductor
- Certificado por NSF: K2 N°059813
- Certificado con normas de aviación ASTM F-519 –Tipo C, MIL-PRF 29608, AMS 1525B, McDonnelDouglas CSD#1

No. de Parte	Envase
03116	11 oz.
03101	1 gal.
03105	5 gal.

LPS ELECTRA-X

Limpia Contacto Eléctrico - No Inflamable

- Rápida evaporación
- Puede limpiarse contactos energizados
- Seguro para usar sobre la mayoría de las superficies
- Consultar uso en ABS, acrílicos, poliestirenos y policarbonatos.
- Libre de sustancias cloradas CFCs o HCFCs
- Seguro para utilizar donde la inflamabilidad es un peligro

No. de Parte	Envase
00816	12 oz.

LPS F-104°FAST DRY

Solvente Desengrasante Dieléctrico

- Limpiador extrafuerte de olor suave y evaporación controlada
- Retira los contaminantes en segundos sin dejar residuos
- No contiene sustancias cloradas ni cancerígenas
- Seguro sobre la mayoría de superficies
- No conductor
- Punto de inflamación: 104°F
- Rigidez dieléctrica: > a 32 Kv
- Limpia , eléctricos, equipos eléctricos de alta tensión, terminales, aceites y fluidos hidráulicos y de corte, etc.

No. de Parte	Envase
04920	15 oz.
04928	1 gal.
04905	5 gal.
04955	55 gal.

LPS PRECISION CLEAN

Desengrasante Multipropósito - Base Acuosa

- 100% biodegradable
- Formulado para ser el más seguro para el usuario y el medio ambiente
- No contiene butil, derivados de petróleo, blanqueadores, amoniaco ni sustancias abrasivas
- Fórmula alcalina que inhibe la corrosión superficial
- Certificado NSF: C1, registro N°059854
- Limpia fácilmente bloques de carbón, elevadores de carga, perforadoras, compresoras, tanques, hornos, motores, aeronaves, barcos, maquinarias y mucho más
- Cumple y excede especificaciones AMS, Boeing, McDonnel Douglas, MIL

Producto concentrado diluible con agua. Para grasas pesadas diluir Precision Clean : agua desde 1:4 hasta 1:20, para limpieza ligera hasta 1:100

Para óptimos resultados se puede lavar con agua caliente a 60°C.

No. de Parte	Envase
02701	1 gal.
02705	5 gal.
02755	55 gal.

TECNIMPORT
SOLUCIONES PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y MINERO

LPS

LUBRICANTES ESPECIALES

LPS 1
Lubricante Seco sin Grasa

- Desplaza la humedad en equipos eléctricos y electrónicos
- Proporciona una película seca protectora
- Proporciona una barrera resistente contra la corrosión
- Ideal para limpiar y lubricar mecanismos delicados
- Seguro sobre pinturas y la mayoría de plásticos

No. de Parte	Envase
00116	11 oz.
01128	1 gal.
00105	5 gal.

LPS 2
Lubricante de Resistencia Industrial

- Lubricante - penetrante de alta resistencia industrial
- Proporciona una película aceitosa de larga duración
- Reduce el desgaste causado por la fricción y corrosión
- Afloja pizas oxidadas y congeladas
- Alta rigidez dieléctrica: 33 Kv
- Protege equipos en almacenamiento por más de un año

No. de Parte	Envase
00216	11 oz.
02128	1 gal.
00205	5 gal.

LPS BELT DRESSING
Lubricante para Fajas

- Evita el deslizamiento de fajas o correas planas, redondas o en V
- Elimina el chirrido
- Prolonga la vida útil de los cojinetes
- Puede usarse en condiciones húmedas
- Certificado NSF: H1 (Grado alimenticio)

No. de Parte	Envase
02216	10 oz.

LPS CHAIN MATE
Lubricante para Cadenas y cables

- Reforzado con disulfuro de molibdeno
- Trabaja con cargas pesadas y extremas temperaturas
- Penetra hasta el núcleo de los cables
- Reduce el desgaste causado por la fricción y corrosión
- Alto poder de adherencia y permanencia.
- No atrae polvo

No. de Parte	Envase
02416	11 oz.

LPS TKX
Aflojatodo –Lubricante -Penetrante

- De baja tensión superficial que penetra en uniones oxidadas, incluso en mínimas grietas
- Alto punto de inflamación: 175°F
- Desplaza la humedad y no es conductor
- Alta rigidez dieléctrica: 32 Kv

No. de Parte	Envase
02016	11 oz.
02028	1 gal.

LPS HEAVY DUTTY SILICONE
Lubricante con Silicona

- Base acuosa. Contiene alto grado de silicona para una mejor y larga duración.
- Incoloro y sin olor
- Lubrica elastómeros, cauchos, plásticos y superficies donde no se puede usar lubricantes base petróleo

No. de Parte	Envase
01516	13 oz.

LPS DRY FILM SILICONE
Lubricante Seco - Desmoldante

- Provee excelente lubricación
- Aplicaciones por encima de los 500°F
- Película seca que no atrae pelusa, suciedad ni polvo
- Incoloro
- No inflamable
- Libre de solventes clorados

No. de Parte	Envase
01616	15 oz.

LPS FORCE 842
Lubricante Seco a Base de Molibdeno

- Proporciona una película delgada y seca a base de molibdeno
- Repele el polvo y la suciedad
- Resiste la corrosión y productos químicos
- Se puede usar en altas temperaturas (842°F) y extremas presiones
- Soporta hasta 100,000 psi
- Lubrica evitando que las partes deslizantes o roscadas se adhieran

No. de Parte	Envase
02516	11 oz.

ISOQAR QUALITY ASSURED

ANAB ACCREDITED ISO/IEC 17025 MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BODY

TECNIMPORT
SOLUCIONES PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y MINERO

LPS

LUBRICANTES ESPECIALES

LPS ALL PURPOSE ANTI-SEIZE

Antiadherente Multipropósito

- Protege los metales contra el agarrotamiento y la oxidación
- No fluye, no gotea ni se desprende
- Fortificado con molibdeno
- Libre de plomo
- No es afectado por la contracción o vibración
- Aprobado por MIL-PRF-907E
- Trabaja desde -65°F (-54°C) hasta 1800°F (982°C)

HI TEMP EP

No. de Parte	Envase
04110	1 lb.

LPS COPPER ANTI-SEIZE

Antiadherente a Base de Cobre

- Protege los metales contar el agarrotamiento la corrosión y el agarrotamiento
- Buena adherencia sobre superficies húmedas y secas
- Recomendado para aplicar sobre cobre o bronce
- Grasa conductora
- Aprobado por MIL-PRF-907E
- Trabaja desde -65°F (-54°C) hasta 1800°F (982°C)

HI TEMP EP

No. de Parte	Envase
02910	1 lb.
02916	12 oz. (aerosol)

LPS NICKEL ANTI-SEIZE

Antiadherente a Base de Nickel

- Químicamente inerte
- Puede ser utilizado con amoniaco, acetileno y monómeros de vinilo
- Resiste ácidos
- Recomendado para aplicar sobre acero dulce, inoxidable, hierro, titanio
- Aprobado por MIL-PRF-907ETrabaja
- Trabaja desde -65°F (-54°C) hasta 2600°F (1427°C)

HI TEMP EP

No. de Parte	Envase
03910	1 lb.

INHIBIDORES DE CORROSIÓN

LPS 3

Inhibidor de Corrosión

- Detiene la oxidación y corrosión
- Protege los metales en ambientes severos hasta por 2 años
- Detiene la exfoliación o corrosión filiforme del aluminio
- Seguro para usar sobre caucho y pintura
- Cumple y excede especificaciones Airbus, Boeing, DMS, Lockheed, MIL, ASTMG, PWA

NSF H2 NO SIL NO CHLOR SOLV PLASTIC SAFE

No. de Parte	Envase
00316	11 oz.
03128	1 gal.
00305	5 gal.
00355	55 gal.

LPS COLD GALVANIZE

Galvanizado en Frío

- Rico en zinc al 99%
- Inhibe la corrosión y oxidación del acero aún en zonas severas
- Resiste altas temperaturas: en húmedo hasta 212°F (100°C) y en seco hasta 750°F (400°C)
- Previene la oxidación en zonas donde se aplicó soldadura
- Protección electroquímica del metal
- Seca al tacto entre 3 a 5 minutos

NO CHLOR SOLV HI TEMP

No. de Parte	Envase
00516	14 oz.
05128	1 gal.

Representante en el Perú:
TECNIMPORT
SOLUCIONES PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y MINERO
Calle Las Violetas 350, Urb. Linda Vista, Salamanca - Lima 03 - Perú
Telf.: (511) 434-2842 / 437-7344
ventas@tecnimport.com.pe www.tecnimport.com.pe