

350

SILICONE SEALANT MULTI-PURPOSE

Transparente

Sellador de silicona RTV de curado neutro, multipropósito, no corrosivo y de bajo olor. Ofrece durabilidad a largo plazo en una amplia gama de aplicaciones de sellado general, acristalamiento e impermeabilización.

Usos

- Sellado de uso general a la intemperie.
- Sellado de canales y bajantes con fugas.
- Adecuado para sellar vidrio, aluminio, ladrillo, hormigón, acero, cerámica, fibra de vidrio, algunos plásticos.
- Sella puertas y ventanas.

Propiedades

- 100% Silicona neutra.
- Color Transparente.
- Temperatura hasta 180°C (350 °F).
- Excelente adherencia a vidrio, cerámica, acero, hormigón, metal y superficie recubierta.
- Excelente capacidad de impermeabilización, resistiendo a los rayos ultravioleta, ozono, nieve o temperaturas extremas.
- No contiene ácido, no corroe metal u otro material sensible a la corrosión.

Datos de Rendimiento

Parámetros de Prueba

Curado a 7 días @23 °C

Gravedad Específica	0.96 ± 0.02	gr/ml
Tiempo de Trabajo	5 - 10	minutos
Curado al Tacto	10	minutos
Curado Total	24	horas
Durómetro Dureza, Shore A	22 - 30	puntos
Capacidad de Movimiento	±20	%
Resistencia a la Tracción	0.36	Mpa
Recuperación Elástica	>95	%

Presentación

- | Tamaño de Envase | N° Parte |
|------------------|-----------|
| • Tubo x 300 ml | PR350.300 |
| • Tubo x 85 gr | PR350.85 |

