



---

**DEFENSE BLOK<sup>™</sup> - PROTECCIÓN  
REVOLUCIONARIA CONTRA EL  
DESGASTE Y LA ABRASIÓN**

# DFENSE BLOK™

**4X** mejor resistencia a la abrasión que la competencia

**7X** mejor resistencia al impacto de caída que las baldosas cerámicas

- Resistencia superior a la abrasión por deslizamiento
- Resiste condiciones de alto impacto
- Menos propenso a fracturas inesperadas

**Rápido y fácil de aplicar.**

- Sin flacidez en:
  - Superficies verticales de 3/4" de espesor
  - Superficies superiores de 1/2" de espesor
- Cura funcional: 4 – 5 horas

**Utilice DFense Blok™ Wetting Agent para obtener un rendimiento superior en las condiciones más severas:**

**3X** más fuerte que la competencia \*\*\*

- Tiempo de espera cero antes de aplicar DFense Blok™
- Permite una adhesión superior a superficies verticales y elevadas.
- Usar en lugar de metal expandido.
- Color naranja para una fácil inspección visual.

## ORDER INFORMATION

| Descripción                        | Part No. | Size    |
|------------------------------------|----------|---------|
| DFense Blok™ Wearing Compound      | 11330    | 30 lbs. |
| DFense Blok™ Surface Wetting Agent | 11340    | 1 lbs.  |

\* Grit-blast abrasion testing at 40 psi, blasted with #14 silicon carbide at a 45° angle.

\*\* Tested using 85 lb. weight with 0.25 sq. in. striking surface.

\*\*\* Testing per ASTM D 1002.

# DFENSE BLOK™ WEAR & ABRASION PROTECTION

DFense Blok™ es una línea nueva e innovadora de productos de desgaste y abrasión especialmente formulados y diseñados para superar y durar más que los epoxis de desgaste y abrasión tradicionales, al mismo tiempo que brindan un rendimiento superior en las condiciones más severas.

**PRODUCTOS DFENSE BLOK™ SON IDEALES PARA:**

- Reparación de depuradores, codos de tuberías, ciclones, tolvas y contenedores
- Protección de aspas de ventiladores, celdas de flotadores, transportadores de tornillo y sinfines
- Reparación de agujeros, fugas y grietas en todo tipo de equipos de procesamiento.



## PROPIEDADES FÍSICAS

|                              | DFense Blok™ w/SWA                             | DFense Blok™ Fast Cure (FC) | DFense Blok™ Quick Patch |
|------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| Pot Life @ 75° F             | 25 minutes                                     | 15 minutes                  | 4 minutes                |
| Functional Cure              | 4-5 hours                                      | 2-3 hours                   | 30 minutes               |
| Coverage per lb              | 47 sq. in @ 1/4" (SWA - 1,860 sq. in @ 12 mil) | 53 sq. in @ 1/4"            | 60 sq. in @ 1/4"         |
| Adhesive Tensile Shear       | 2,616 psi                                      | 2,764 psi                   | 2,495 psi                |
| Lap Shear Adhesion           | 882 psi  | 886 psi                     | 656 psi                  |
| T-Peel Adhesion              | 44 psi   | 30 psi                      | 22 psi                   |
| Side Impact Adhesion         | >113 psi                                       | 80 psi                      | 29 psi                   |
| Grit Blast Volume Loss       | 0.25 cc  | 0.36 cc                     | 0.51 cc                  |
| Sliding Abrasion Volume Loss | 0.8 cc   | 0.8 cc                      | 2.0 cc                   |
| Drop Impact Strength*        | 81 in  | 60 in                       | 24 in                    |

---

**TECNIMPORT**

**Devcon**<sup>®</sup>

**TECNIMPORT S.A.**

Calle Los Telares 227, Urb. Vulcano, Ate, Lima 15012, Peru

Tel. / Whp: (+51) 998 180 373

[www.tecnimport.com.pe](http://www.tecnimport.com.pe)

[ventas@tecnimport.com.pe](mailto:ventas@tecnimport.com.pe)

