



LPS PRECISION CLEAN

Limpiador/desengrasante multiusos



CARACTERÍSTICAS

- Resistencia súper industrial que elimina manchas y suciedades difíciles.
- No contiene butilo, disolventes clorados o derivados del petróleo, blanqueador, amoníaco o abrasivos
- La fórmula alcalina inhibe la oxidación instantánea.
- Se enjuaga bien
- Seguro para la mayoría de superficies (no apto para uso con magnesio y aluminio)
- Cumple con las normas VOC en los 50 estados
- Código de categoría incluida en el programa de compuestos no alimentarios:
C1 Matrícula #059854

APLICACIONES

- Sentinas
- Bloques de carbono
- Trampas de grasa
- Campanas extractoras
- Compresores
- Concreto
- Motores
- Tanques
- Polipastos
- Herramientas
- Maquinaria
- Pisos de garaje
- Taladros de columna
- Aceras
- Caminos de acceso
- Hornos

DETALLES DEL EMBALAJE

Nro. de pieza		Contenido neto	Recipiente	Paquete de caja	Caso Peso.
	Canadá				
02728	C02728	28 onzas líquidas (828 ml)	desencadenar	12	27.0
02720	C02720	18 onzas de peso/510 g/525 ml	aerosol	12	18.0
02701	C02701	1 gal (3,78 L) - concentrado	botella	4	38.0
02705	C02705	5 gal (18,93 L) - concentrado	cubo	1	46.0
02755	C02755	55 gal (208 L) - concentrado	tambor	1	535.0

DISTRIBUIDOR EN EL PÉRU



800.241.8334
www.itwprobands.com

Calle Los Telares 227, Vulcano
Ate - Lima 15012 - Perú
01 500 0219 | +51 998 180 373
ventas@tecniimport.com.pe
www.tecniimport.com.pe





LPS PRECISION CLEAN

Limpiador/desengrasante multiusos

PROPIEDADES	AEROSOL	CONCENTRARSE	
Apariencia/estado físico	Gas/Aerosol	Claro/Líquido	Claro/Líquido
Olor	Agrios	Ligero. Cítrico.	Suave. Cítrico.
Punto de fusión/punto de congelación	No disponible	No disponible	No disponible
Punto/rango de ebullición	200 °F (93,33 °C)	200 °F (93,33 °C)	200 °F (93,33 °C)
Presión de vapor	< 17,5 mmHg a 20 °C	No disponible	17,5 mmHg a 20 °C (aprox.)
Coefficiente de partición	No disponible	No disponible	No disponible
Porcentaje volátil	No disponible	No disponible	96%
pH	12.7	13.4	12.7
Propulsor	Gases de petróleo licuados	No aplicable	No aplicable
Contenido de COV	5% (aprox.)	1.0% (aprox.)	<0,5 % según las reglamentaciones federales y estatales sobre productos de consumo
Color	Azul claro	Azul	Azul claro
punto de inflamabilidad	No establecido	>200 °F (93,33 °C)	>200 °F (93,33 °C)
Densidad	1,02 g/cm ³	8,70 libras/gal	1,02 g/cm ³
Tasa de evaporación	1 BuAc	No disponible	1 BuAc
Densidad de vapor	No disponible	Más pesado que el aire	>1
Temperatura de autoignición	No disponible	No disponible	No disponible
Viscosidad	< 3 cSt a 25 °C	No disponible	Baja viscosidad comparable al agua (agua = 1 cSt a 20 °C)
Gravedad específica (agua=1)	1.04	1.04	1.01
Rango de temperatura °F (°C)	No disponible	No disponible	No disponible
Solubilidad en agua	100%	100%	100%

INSTRUCCIONES

(Aerosol) Agítelo bien antes de usar. Rocíe directamente sobre la superficie a limpiar. Deje que la espuma se asiente durante 10 a 30 segundos. Limpie con un paño o enjuague. Conductor (a base de agua). No lo use en equipos energizados. Si el equipo aún está sucio o grasoso, repita el procedimiento. (A granel) EVITE QUE SE CONGEELE. MEZCLE BIEN ANTES DE USAR. Enjuague y/o seque cualquier residuo. Pruebe la compatibilidad en materiales delicados.

Relación de dilución del producto:

Agua	Equipo	Aplicaciones
1:4	Lavadoras de piezas	Bloques de carbón, motores, campanas extractoras, carretillas elevadoras, graffitis, marina, tanques, barniz
1:5	Tanques de inmersión	Aviación, compresores, equipos de procesamiento de alimentos, pisos, montacargas, elevadores, prensas de impresión, herramientas
1:7	Vasos	Taladros de columna, piezas aceitadas, poleas y cables
1:10	Ultrasónico	Limpieza de piezas eléctricas (enjuague/secado con agua desionizada)
1:4-20	Limpiador a vapor	Motores, piezas
1:60	Pulverizador de gatillo	Pisos, cuero y telas, azulejos, paredes, madera.
1:40-80	Lavadora a presión	Limpieza de piezas, pisos, camiones, etc.
1: 100	Pulverizador de gatillo	Electrodomésticos, formica, limpieza general de cristales, paredes.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el envase original bien cerrado. Conservar alejado de materiales incompatibles (ver Sección 10 de la FDS)

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN

Recoger y recuperar o desechar en contenedores sellados en un vertedero autorizado. Desechar de acuerdo con todas las reglamentaciones aplicables.

DISTRIBUIDOR EN EL PÉRU



800.241.8334
www.itwprobands.com

Calle Los Telares 227, Vulcano
Ate - Lima 15012 - Perú
01 500 0219 | +51 998 180 373
ventas@tecniimport.com.pe
www.tecniimport.com.pe

