



Tapmatic® Natural

Fluido de corte



CARACTERÍSTICAS

- Biodegradable
- No tóxico y no peligroso.
- Seguro para todos los metales
- Ideal para acero y aluminio.
- Prolonga la vida útil de la herramienta
- La capacidad lubricante de alto rendimiento elimina el agarrotamiento y el gripado.
- No contiene azufre, cloro, agua, aceite mineral ni rellenos inactivos.
- No irrita la piel, los ojos ni las vías respiratorias.

APLICACIONES

- Aburrido
- Brochado
- Aserradura
- Perforación
- Escariado
- Tocando
- Enhebrado
- Grabado
- Frente a
- Molienda

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

- Compañía Ford Motor.

PROPIEDADES

Apariencia / Estado físico	Líquido.
Color	Verde.
Olor	Condimentar.
Punto de fusión/congelación	No establecido
Punto de ebullición/rango	No establecido
Punto de inflamabilidad	348,8 °F (176,0 °C) Etiqueta de taza cerrada
Tasa de evaporación	Ninguno
Inflamabilidad	No aplica.
Presión de vapor	No establecido
Densidad de vapor	No establecido
Densidad	No disponible.
Solubilidad en agua	No soluble en agua fría.
Coefficiente de partición	> 1
Temperatura de autoignición	No establecido
Viscosidad	No establecido
Porcentaje volátil	0%
Peso específico	0,88 - 0,89 a 20 °C
Contenido de COV	0% por estado de EE. UU. y gobierno federal Reglamento sobre productos de consumo CARB
Rango de temperatura	No establecido

INSTRUCCIONES

Aplique unas gotas de líquido justo antes del contacto. NO UTILICE EN RECIRCULACIÓN SISTEMAS.

MANEJO

Observe buenas prácticas de higiene industrial.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el envase original bien cerrado. Conservar alejado de materiales incompatibles (ver Sección 10 de la SDS).

DESECHO

Recoger y recuperar o desechar en contenedores sellados en un sitio de eliminación de residuos autorizado.

PRODUCTOS DISPONIBLES

Nro. de pieza		Contenido neto	Tipo de contenedor	Unidades/Caja	Caso aproximado
	Canadá				Peso
44220	C44220	16 onzas líquidas/473	botellas	12	15 libras
44230	C44230	ml 1 galón/3,78 l	Botellas	4	36 libras
44240		5 galones/18,93 l	culo	1	41 libras

DISTRIBUIDOR EN EL PÉRU



800.241.8334
www.itwprobands.com

Calle Los Telares 227, Vulcano
Ate - Lima 15012 - Perú
01 500 0219 | +51 998 180 373
ventas@tecniimport.com.pe
www.tecniimport.com.pe

