



# Heavy-Duty Silicone Lubricant

Lubricante para Trabajo Pesado  
Base Silicona Grado Alimenticio



## CARACTERÍSTICAS

- Fórmula rica en silicona a base de agua que lubrica y protege el caucho, piezas de plástico y metal
- No contiene disolventes clorados.
- Proporciona excelente lubricidad.
- Ideal para superficies como elastómeros y plásticos donde se utilizan productos a base de petróleo. Los lubricantes no son adecuados
- Elimina atascos, atascamientos y chirridos.
- Forma una película transparente y seca tras un secado prolongado.
- Incoloro e inodoro

## APLICACIONES

- Cables
- Ruedas
- Piezas de plástico móviles
- Juntas tóricas
- Engranajes de plástico
- Rodillos de plástico
- Bujes de goma
- Soportes de goma
- Focas
- Piñones
- Válvulas

## ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

- NSF Internacional, H1 (Aerosol)
- NSF Internacional, H1 (a granel)

## PROPIEDADES

Apariencia / Estado físico	Aerosol: Gas, Granel: Líquido
Color	Blanco
Olor	Leve
Valor de pH	9.1
Punto de fusión/congelación	No disponible
Punto de ebullición/rango	212 °F (100 °C)
Punto de inflamabilidad	Aerosol: 142,0 °F (61,1 °C) Etiqueta Vaso cerrado, a granel: 143,60 °F (62,00°C) Etiqueta de taza cerrada
Tasa de evaporación	<1 BuAc
Inflamabilidad	Límite de inflamabilidad: Inferior = 1,3%, Superior = 9,5%
Presión de vapor	17,5 mmHg a 20°C
Coefficiente de partición	< 1
Temperatura de autoignición	> 572 °F (> 300 °C)
Viscosidad	2000 - 12000 cP a 25°C
Densidad	7.82
Peso específico	0,92 - 0,94
Contenido de COV	20%
Propulsor	Aerosol: mezcla de propano/isobutano, A granel: N/A

## INSTRUCCIONES

Aerosol: Agítelo bien antes de usar. Aplíquelo sobre una superficie limpia. Sostenga el envase a una distancia de 25 a 30 cm. de la superficie y rocíe uniformemente. Limpie el exceso. Vuelva a aplicar según sea necesario.  
A GRANEL: EVITAR QUE SE CONGELE. Mezclar bien antes de usar. Aplicar uniformemente sobre una superficie limpia. Limpiar el exceso. Volver a aplicar según sea necesario.

## MANEJO

Aerosol: Envase presurizado: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No utilizar si el botón de pulverización no está presente o está defectuoso. No pulverizar sobre una llama abierta ni sobre ningún otro objeto material incandescente. No fume mientras lo utilice o hasta que la superficie rociada esté completamente seca. No corte, suelde, taladre, muele ni exponga los recipientes al calor, las llamas, las chispas o otras fuentes de ignición. Todo el equipo utilizado para manipular el producto debe conectarse a tierra. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite la exposición prolongada. Utilizar únicamente en zonas bien ventiladas. Utilizar equipo de protección personal adecuado. Observe buenas prácticas de higiene industrial.  
A granel: NO manipule, almacene ni abra cerca de una llama abierta, fuentes de calor o fuentes de ignición. Proteger el material de la luz solar directa. Todo el equipo utilizado al manipular el producto debe estar conectado a tierra. No respire gases, humos, vapores ni aerosoles. Utilice únicamente en áreas bien ventiladas. Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. Use equipo de protección, guantes/protección para los ojos/protección facial. Lávese bien después de manipular. Tenga cuidado al manipulación/almacenamiento.

## ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente en un lugar fresco y bien ventilado. Evitar todas las fuentes de ignición (chispas o llama). Almacenar por debajo de 120 °F. Almacenar aerosoles como Aerosol Nivel 1 (NFPA 30B). Almacenar los materiales en un lugar seco y bien ventilado. Evitar respirar los vapores.

## DESECHO

Los residuos deben eliminarse de acuerdo con las normas nacionales, regionales, provinciales y locales. Reglamento de control ambiental

## PRODUCTOS DISPONIBLES

Nro. de pieza		Contenido neto	Tipo de contenedor	Unidades/Caja	Caso aproximado
	Canadá				Peso
01516		13 onzas de peso / 369 g / 439 ml	aerosol	12	13 libras
01505	C01505	5 galones/18,93 litros	culo	1	42 libras

## DISTRIBUIDOR EN EL PÉRU



800.241.8334  
www.itwprobands.com

Calle Los Telares 227, Vulcano  
Ate - Lima 15012 - Perú  
01 500 0219 | +51 998 180 373  
ventas@tecniimport.com.pe  
www.tecniimport.com.pe

