



NICKEL ANTI-SEIZE

Antiadherente



CARACTERÍSTICAS

- Fuerte resistencia al lavado con agua.
- Se puede utilizar con amoníaco, acetileno y monómeros de vinilo.
- Químicamente inerte
- Protege contra agarrotamiento, óxido y corrosión.
- No contiene plomo ni cobre.
- Previene convulsiones hasta 2600 °F (1427 °C)
- Para uso en entornos hostiles y temperaturas extremas.
- Resistente al ácido
- No se escurre, no gotea ni se asienta.
- Color plata

APLICACIONES

- Bujes
- Cadenas
- Motores
- Bridas
- Hornos
- Intercambiadores de calor
- Colectores
- Tuercas y tornillos
- Tornillos
- Tachuelas
- Turbinas
- Vástagos de válvulas

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

- MIL-PRF-907E

PRODUCTOS DISPONIBLES

Nro. de pieza		Contenido neto	Tipo de contenedor	Unidades/Caja	Caso aproximado
	Canadá				Peso
03908	C03908	0,5 libras/227 gramos 1	unidades	12	8 libras
03910	C03910	libra/454 gramos	unidades	12	15 libras

PROPIEDADES

Apariencia / Estado físico	Pasta/Sólido
Color	Plata, gris
Olor	Ligero olor a petróleo
Punto de fusión/congelación	No disponible
Punto de inflamabilidad	< 424,4 °F (< 218,0 °C) Cleveland Copa abierta
Peso específico	1,18 g/ml
Rango de temperatura	-65 a 2600 °F (-54 a 1427 °C)
Carga de soldadura de 4 bolas	200 kilos
Contenido de COV	Ninguno

INSTRUCCIONES

El antiadherente de níquel está diseñado para brindar protección en entornos y temperaturas extremos. (incluido acero inoxidable). NOTA: No debe usarse en sistemas de oxígeno.

MANEJO

Obtenga instrucciones especiales antes de usar. No manipule hasta que se hayan tomado todas las precauciones de seguridad. Se ha leído y comprendido. Evite respirar polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite la exposición prolongada. Al utilizarlo, no No comer, beber ni fumar. Si es posible, se debe manipular en sistemas cerrados. Proporcionar suficiente Ventilación adecuada. Utilizar equipo de protección personal adecuado. Lavarse bien las manos. Después de manipularlo, observar buenas prácticas de higiene industrial.

ALMACENAMIENTO

Conservar bajo llave. Conservar en el envase original bien cerrado. Conservar alejado de materiales incompatibles (ver Sección 10 de la SDS).

DESECHO

Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las normas locales/regionales/nacionales/internacionales. reglamentos.

DISTRIBUIDOR EN EL PÉRU



800.241.8334
www.itwprobands.com

Calle Los Telares 227, Vulcano
Ate - Lima 15012 - Perú
01 500 0219 | +51 998 180 373
ventas@tecniimport.com.pe
www.tecniimport.com.pe

