

Devcon

REPARACIÓN Y REVESTIMIENTO DE EQUIPOS DE PROCESO **URETANO EN PASTA**

RESISTE EL DESGASTE, IMPACTO, ABRASIÓN Y VIBRACIÓN



**ENCAPSULA
PIEZAS METÁLICAS**



**REDUCE EL RUIDO
EN EQUIPOS**




**FLEXIBLE, ELONGACIÓN
HASTA 300%**



**SECADO RÁPIDO
Y DE FÁCIL APLICACIÓN**

TECNIMPORT

Producto	N° Parte	Tamaño	Curado funcional	Dureza de curado	Elongación	Temperatura max	Cobertura	Ratio de Mezcla	Más Info
Devcon Flexane 80 Putty	15820 15850	1 lb 4 lb	12 hrs.	87 shore A	300%	180 °F	94 sq. in./lb. @ 1/4"	72 : 28	

BENEFICIOS



Devcon Flexane 80 Putty

Compuesto de uretano espatulable, resistente al desgarro, 100% sólidos. Se utiliza para revestir y reparar equipos de proceso expuestos a la abrasión por impacto, vibración, expansión o contracción.

- Cura hasta formar un caucho de dureza media (87 shore A).
- Fácil de mezclar; se aplica con llana o espátula de manera uniforme.
- Temperaturas de servicio hasta 180°F en ambientes secos y 120°F en ambientes húmedos.
- Se adhiere a superficies de metal, hormigón, madera, fibra de vidrio, goma o caucho.
- Para lograr una máxima adhesión sobre superficies de metal se utiliza en conjunto con el imprimante **Flexane FL-10 Primer** y para madera, hormigón, fibra de vidrio, goma o caucho se utiliza el imprimante **Flexane FL-20 Primer**.
- Pot Life: 20 minutos.

APLICACIÓN

PROTECCIÓN SOBRE CAUCHO



SELLADO SOBRE CAUCHO



RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN



SELLADO Y ENCAPSULADO

